



产品型号: U20E

### 产品设计

结构	二布二胶
织物层	2
表层织物	有横向稳定聚酯织物
底层织物	有横向稳定聚酯织物



### 涂层特性

	单位	表面涂层	底面涂层
材质	-	TPU	PU 浸渍织物
厚度	mm	0.5	-
颜色	-	黑色	-
硬度	ShoreA	92	-
花纹	-	亚光	-

### 物理性能

	单位	数值	备注
总厚度	mm	2.6	
重量	Kg/M <sup>2</sup>	2.8	
1%定伸受力	N/mm	20	①
最大允许受力	N/mm	25	②
工作温度	°C	-20/+80	
最小辊轮直径 A	mm	80	
最小背轮直径 B	mm	100	
底面摩擦系数(相对钢)	-	0.2	
标准宽度	mm	3250	
支撑方式	-	平板/滚轮	

① 指皮带在受力情况下，总长度增加 1%时，每毫米宽度上所受到的张力

② 指皮带每毫米宽度上所允许受到的最大张力，超过此范围皮带内织物将破坏，皮带无法保持需要的弹性

### 产品应用

圆网印花机

不大于 8 套色的平网印花机

具有极好的耐溶剂性能，极好的表面平整度（±0.02mm）

以上数据均在实验室标准环境下测得（23°C，相对湿度 50%），请根据实际情况使用。

更新日期: 2013/01

上海永利带业股份有限公司

地址: 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 电话: 021-5988 4057 传真: 021-5988 4157 邮编: 201702

网址: www.yonglibelt.com 邮箱: info@yonglibelt.com