



产品型号: U100-34/0PA

产品设计

结构	二布二胶
织物层	2
表层织物	涤纶聚酯织物
底层织物	涤纶聚酯织物



涂层特性

	单位	表面涂层	底面涂层
材质	-	TPU	-
厚度	mm	0.5	-
颜色	-	黑色	-
硬度	ShoreA	92	-
花纹	-	亚光	-

物理性能

	单位	数值	备注
总厚度	mm	1.9	
重量	Kg/M ²	2.0	
1%定伸受力	N/mm	8	①
最大允许受力	N/mm	16	②
工作温度	°C	-20/+80	
最小辊轮直径 A	mm	40	
最小背轮直径 B	mm	60	
底面摩擦系数(相对钢)	-	0.2	
标准宽度	mm	3200	
支撑方式	-	平板/滚轮	

① 指皮带在受力情况下,总长度增加 1%时,每毫米宽度上所受到的张力

② 指皮带每毫米宽度上所允许受到的最大张力,超过此范围皮带内织物将破坏,皮带无法保持需要的弹性

产品应用

机场行业收集带、水平输送带、X-Ray 检测机带、45° 并入机合流带、伸缩皮带
良好的外观均匀性,涂层耐磨耐刮,随环境和时间变化较小,不影响设备的扫描精度