



产品型号: E27

料号: 492201

### 产品设计

结构	二布二胶
织物层	2
表层织物	有横向稳定涤纶短纤织物
底层织物	带导电丝涤纶短纤织物



### 涂层特性

	单位	表面涂层	底面涂层
材质	-	聚烯烃 PE	浸渍织物
厚度	mm	2.7	0.1
颜色	-	透明	-
硬度	ShoreA	90	-
花纹	-	人字形	-

### 物理性能

	单位	数值	备注
总厚度	mm	4.8	
重量	Kg/M <sup>2</sup>	3.1	
1%定伸受力	N/mm	12	①
最大允许受力	N/mm	14	②
工作温度	°C	-20/+60	
最小辊轮直径 A	mm	90	
最小背轮直径 B	mm	110	
底面摩擦系数(相对钢)	-	0.2	
标准宽度	mm	2000	
支撑方式	-	平板/滚轮	

① 指皮带在受力情况下, 总长度增加 1%时, 每毫米宽度上所受到的张力

② 指皮带每毫米宽度上所允许受到的最大张力, 超过此范围皮带内织物将破坏, 皮带无法保持需要的弹性

### 产品应用

烟草行业斜面输送

符合 FDA 食品级标准

高温燃烧无毒

以上数据均在实验室标准环境下测得 (23°C, 相对湿度 50%), 请根据实际情况使用。

更新日期: 2015/01

上海永利带业股份有限公司

地址: 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 电话: 021-5988 4057 传真: 021-5988 4157 邮编: 201702

网址: www.yonglibelt.com 邮箱: info@yonglibelt.com