



产品型号: U15/0A-W

料号: 392205

### 产品设计

结构	二布二胶
织物层	2
面层织物	有横向稳定聚酯织物
底层织物	有横向稳定带导电丝聚酯织物



### 涂层特性

	单位	表面涂层	底面涂层
材质	-	TPU	PU 浸渍织物
厚度	mm	0.35	0.1
颜色	-	白色	-
硬度	ShoreA	92	-
花纹	-	亚光	-

### 物理性能

	单位	数值	备注
总厚度	mm	1.5	
重量	Kg/M <sup>2</sup>	1.7	
1%定伸受力	N/mm	8	①
最大允许受力	N/mm	14	②
工作温度	°C	-20/+80	
最小辊轮直径 A	mm	20	
最小背轮直径 B	mm	40	
底面摩擦系数(相对钢)	-	0.2	
标准宽度	mm	3200	
支撑方式	-	平板/滚轮	

① 指皮带在受力情况下, 总长度增加 1%时, 每毫米宽度上所受到的张力

② 指皮带每毫米宽度上所允许受到的最大张力, 超过此范围皮带内织物将破坏, 皮带无法保持需要的弹性

### 产品应用

轻质食品输送, 饼干冷却输送  
符合 FDA 食品级标准